

DINGLI

Exceed · New Height

BA12RT

Spécifications

Dimensions	Métrique	Britannique
Hauteur travail maximum	12.54m	41' 2"
Hauteur plateforme maximum	10.54m	34' 7"
Max. Portée horizontale	6.70m	22'
Hauteur libre sous nacelle	4.80m	15' 9"
Déport arrière tourelle	0m	0"
Longueur hors tout A	5.75m	18' 10"
Longueur hors tout(replié)	4.12m	13' 6"
Largeur hors tout B	1.85m	6' 1"
Hauteur hors tout C	2.02m	6' 7"
Hauteur hors tout(replié)	2.10m	6' 11"
Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.42x0.76m	4' 8"x2' 6"
★Dimensions plateforme (longueur x largeur)	1.80x0.76m	5' 11"x2' 6"
Garde au sol D	0.17m	7"
Empattement E	1.88m	6' 2"
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)	1.80/4.10m	5' 11"/13' 5"
Pneus	16.5-10	16.5-10

Performance		
Capacité plateforme	272kg	600lb
★Capacité plateforme	227kg	500lb
nombre d' occupants (intérieur/extérieur)	2/2	2/2
Gradabilité	45%	45%
Rotation tourelle	355°discret	355°discret
Rotation plateforme	180°	180°
Mouvement du bras pendulaire	+74°/-65°	+74°/-65°
Vitesse de translation(repliée)	±4.8km/h	±2.98mph
Vitesse de translation(élevée)	±0.8km/h	±0.49mph
Pente admissible(X/Y)	3°/4.5°	3°/4.5°


Poids		
Poids total	5400kg	11905lb

Puissance		
Moteur diesel	D1105 18.2kW/3000rpm	D1105 18.2kW/3000rpm
Réservoir diesel	40L	10gal
Réservoir hydraulique	75L	19gal
Système de secours	12VDC	12VDC



Note : Les paramètres avec « ★ » sont facultatifs.



Moteur



Amplitude mouvement



Exceed · New Height