









**CAPACITES DE LEVAGE**

|                                    | 531-70  | 541-70   | 535-95  | 535-95 avec correcteur de dévers  |
|------------------------------------|---|--|---|---|
|                                    |  |  |  |  |
| Capacité de levage maxi            | kg 3 100  | kg 4 100   | kg 3 500  | kg 3 500  |
| Capacité de levage à hauteur maxi  | kg 2 400  | kg 2 250   | kg 1 600  | kg 1 600  |
| Capacité de levage à portée maxi   | kg 1 250  | kg 1 500   | kg 500  | kg 500  |
| Hauteur de levage                  | m 7,0   | m 7,0  | m 9,50  | m 9,50  |
| Portée à hauteur de levage maxi    | m 0,54  | m 0,54   | m 2,49  | m 2,49  |
| Portée maxi avant                  | m 3,7   | m 3,7  | m 6,52  | m 6,52  |
| Portée avec une charge d'une tonne | m 3,7   | m 3,7  | m 5,08  | m 5,08  |
| Hauteur de placement               | m 6,3   | m 6,3  | m 8,78  | m 8,78  |

Conforme au test de stabilité EN 1459 Annexe B. Mise à niveau de châssis (correction de dévers) avec les stabilisateurs rétractés (angle de correction de dévers ±9°).

**CAPACITES DE LEVAGE**

|                                    | 533-105 avec stabilisateurs rétractés  | 533-105 avec stabilisateurs déployés  | 535-125 HiViz avec stabilisateurs rétractés (correction de dévers)                   | 535-125 HiViz avec stabilisateurs déployés (correction de dévers)                    |
|------------------------------------|--|---|--|--|
|                                    |  |  |  |  |
| Capacité de levage maxi            | kg 3 300   | kg 3 300  | kg 3 500   | kg 3 500   |
| Capacité de levage à hauteur maxi  | kg 1 000   | kg 2 500  | kg 1 500   | kg 3 500   |
| Capacité de levage à portée maxi   | kg 375   | kg 1 000  | kg 200   | kg 1 350   |
| Hauteur de levage                  | m 10,22  | m 10,22   | m 11,6   | m 12,27  |
| Portée à hauteur de levage maxi    | m 2,69   | m 1,99  | m 2,01   | m 0,54   |
| Portée maxi avant                  | m 6,83   | m 6,83  | m 8,06   | m 8,06   |
| Portée avec une charge d'une tonne | m 6,83   | m 6,83  | m 5,31   | m 8,06   |
| Hauteur de placement               | m 9,44   | m 9,82  | m 11   | m 11,75  |

Conforme au test de stabilité EN 1459 Annexe B. Mise à niveau de châssis (correction de dévers) avec les stabilisateurs rétractés (angle de correction de dévers ±9°).