CE

RALLONGES DE FOURCHES

EX

Les + produit :

- Robustes et fonctionnelles
- Mise en place extrêmement rapide
- Etrier de sécurité à l'arrière des rallonges empêchant le glissement de celles-ci pendant la manutention

NORME ISO 13284 :
Au minimum 60% de la longueur de la rallonge de chaque fourche doit être sur la fourche du chariot élévateur



VENDUES PAR PAIRE

RALLONGES OUVERTES

Modèle	Dimensions	Dimensions fourreaux	Capacité à 600 mm	Poids de la paire
	mm	mm	kg	kg
EX18/100	1800 x 100	105 x 40	1000	51
EX20/100	2000 x 100	105 x 40	1000	59
EX18/125	1800 x 125	130 x 40	1000	58
EX20/125	2000 x 125	130 x 40	1000	64
EX24/125	2400 x 125	130 x 40	1750	74
EX18/150	1800 x 150	155 x 45	1750	61
EX20/150	2000 x 150	155 x 45	1750	72
EX24/150	2400 x 150	155 x 45	1750	85

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du matériel.